



Teknisk datablad
Artikel nr. 2990

Sporebinder

Opløsningsmiddel- og blødgørefri specialgrunder af høj kvalitet til binding af skimmelsvampesporer.

Anvendelsesområder:

Sporebinder bruges på overfladen, inden fjernelse af kontamineret puds.

Kan også bruges under fjernelse af kontamineret puds, for at forhindre sporerne i, at bredde sig med støvet.

Produktgenskaber:

Sporebinder er en vigtig komponent i Skimmelsaneringssystemet, specielt udviklet til at binde skimmelsvampesporer.

Skimmelsvampe og sporer bliver bundet til overfladen på materialerne. Derved reduceres skimmelsvampesporerne betydeligt i rumluften under fjernelse af kontamineret byggemateriale og arbejdet bliver derved mere sikkert.

Sporebinder skal inden brug fortyndes med vand 1 : 2.

Undergrund:

Bortskaffelse af kontamineret puds med Sporebinder kan ske efter forskrifterne.

Tilstødende områder der skal saneres:

Sugende mineralske overflader (puds, MG PII PIII, gipsplader m.m.) skal grunderes inden brug af Skimmel-Sanermaling.

Forarbejdning:

Sporebinder fortyndes med vand 1 : 2 inden brug.

Sporebinder kan anvendes i en passende sprøjte.

Forbrug ca. 0,3 ltr/m², afhængig af underlaget.

Produktdata:

Massefylde:	1,10 kg/ltr
Viskositet (DIN 4):	12 sek
pH-værdi:	11,5
Fortyndingsmedium:	Vand
Farve:	Mælkehvid

Forarbejdningstemperatur:
Ikke under 8° C (undergrund- og lufttemperatur).

Sporebinder er stærk alkalisk, ikke behandlede overflader (keramik, træ, glas m.m.) skal beskyttes.

Sprøjt på tilstødende områder skal straks afrenses med vand.

Emballage/opbevaring, forbrug:

Emballage:

Plastdunke i 5,0 ltr.

Forbrug:

Afhængig af underlaget, ca. 0,3 ltr/m² fortyndet med vand.

Opbevaring:

I tæt lukket originalemballage ved kølig lagring, holdbar i mindst 12 mdr.

Værktøj, rengøring:

Pensel, anstryger og lavtryk-sprøjte.

Værktøjet rengøres i frisk tilstand med vand.

Sikkerhed, miljøhensyn og bortskaffelse:

Nærmere information om sikkerhed ved transport, opbevaring og omgang, såvel som bortskaffelse og miljøhensyn fremgår af sikkerhedsdatabladet.

Datablad 2990
Udgave 04.07

Dette datablads informationer er baseret på seneste udvikling og anvendelsesteknik.
Brugen af vores produkter samt deres egenskaber afhænger af mange faktorer og **INTRO FLEX** kan ikke gøres ansvarlig for eventuel utilfredsstillende kvalitet eller u hensigtsmæssige egenskaber, der ikke var eller burde være kendt på leveringstidspunktet. Såfremt der opstår tvivl om produkternes egenskaber eller anvendelse, skal **INTRO FLEX** omgående kontaktes. I øvrigt henvises til vores salgs-, leverings- og betalingsbetingelser m.m., der gælder for alle leverancer.